

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ · DATASHEET RU

Система электропитания Eltek 1U 19" MCB Distributions

Артикул (P/N) D00001.018, D00001.019, D00001.020, D00001.021, D00001.026

12/22 ПОЗИЦИЙ АВТОМАТОВ	100–200 A МАКС. ТОК	60 В= МАКС. НАПРЯЖЕНИЕ	1U ВЫСОТА, 19"
-----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	--------------------------



Система электропитания 1U 19" MCB Distributions — автономные распределительные панели высотой 1U для отрицательного распределения –48 В= с 12 или 22 позициями втычных автоматов В-frame. Предназначены для объектов с ограниченным пространством и для расширения распределения нагрузки; есть исполнения с одним или двумя вводами и опциональным LVLD.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- 01** Высота 1U, ширина 19", 12 или 22 позиции втычных автоматов В-frame
- 02** Исполнения с одним вводом или двумя независимыми вводами А/В
- 03** Опциональный бистабильный LVLD 50 А на 6 позициях (панели на 12 позиций)
- 04** Сигнализация срабатывания автоматов нагрузки (диодная матрица)
- 05** Легкодоступные выходные клеммы: винтовые 4 мм² или безвинтовые 8 мм²
- 06** Сертификаты: UL/EN 60950-1, ETSI EN 300 386, FCC Part 15

ПРИМЕНЕНИЕ Распределение –48 В= в ЭПУ / Объекты с ограниченным пространством / Расширение распределения нагрузки

ВХОД

Макс. напряжение	60 В=
Макс. ток	100 А (12 поз., 1 ввод), 2 × 100 А (12 поз., 2 ввода), 130 А (22 поз.)
Подключение	25 мм ² (12 поз.); 35 мм ² , шпилька М6 (22 поз.)
Заземление (РЕ)	М6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Исполнения	12 поз., 1 ввод; 12 поз., 2 ввода (А/В по 6 поз.); 22 поз., 1 ввод
Автоматы	12 × В-frame 2–30 А (длительно 20 А, 30 А — до 2 мин) или 22 × 2–20 А
LVLD (опция, 12 поз.)	48 В, 50 А, бистабильный, позиции F1–F6; подключение 2 × 4 мм ²
Ток с LVLD	1 ввод: 50 А (F1–F6), 100 А (F7–F12); 2 ввода: 50 А (А), 100 А (В)
Выходные клеммы	винтовые 4 мм ² (12 поз.), безвинтовые 8 мм ² , сзади (22 поз.)
Сигнализация нагрузки	диодная матрица; клеммы 4 мм ² (12 поз.), Fast-on 6,35 мм (22 поз.)

КОНСТРУКЦИЯ

Габариты (Ш × В × Г)	482,6 × 44 × 160 мм (12 поз.), 482,6 × 44 × 226 мм (22 поз.)
Масса (без автоматов)	1,8 кг (12 поз., 1 ввод), 1,9 кг (12 поз., 2 ввода), 2,2 кг (22 поз.)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая температура	–10...+50 °С
Температура хранения	–40...+85 °С (длительно +10...+30 °С)
Изоляция	0,5 кВ= выход–земля
Стандарты	UL/EN 60950-1, ETSI EN 300 386, EN 61000-6-1...-4, FCC Part 15, EN 61000-3-2

Запросить КП: +7 (495) 255-14-45 · ask@eltek-rus.ru

Подготовлено на основе документации производителя (Eltek Doc D00001.xxx.DS3 rev4). Производитель вправе изменять характеристики без уведомления.

ООО "Глобинтех"

117545, Москва, ул. Дорожная, 3к11 · eltek-rus.ru

Ред. 10.2026