

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ · DATASHEET RU

Система электропитания Eltek Flatpack2

24V/48kW DC power system

48 кВт МАКС. МОЩНОСТЬ	24 В= ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	— МАКС. ВЫХОДНОЙ ТОК	6U ВЫСОТА
---------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------



Система электропитания Flatpack2 24V/48kW DC power system — модульная ЭПУ постоянного тока 24 В= с высокой плотностью мощности, разработанная для морских применений. Мощность наращивается от 4 до 48 кВт установкой выпрямителей Flatpack2 в свободные слоты, работой системы управляет контроллер Smartpack2.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- 01** Модульная конструкция: мощность от 4 до 48 кВт
- 02** Расширение установкой дополнительных выпрямителей в свободные слоты
- 03** До 24 выпрямительных модулей Flatpack2 в стойках питания высотой 6U
- 04** Контроллер Smartpack2 для мониторинга и управления
- 05** Компактное исполнение с высокой плотностью мощности
- 06** Простое обслуживание

ПРИМЕНЕНИЕ Морские применения / Судовые системы питания 24 В= / Объекты с ограниченным пространством

ВХОД		СОСТАВ СИСТЕМЫ	
Входное напряжение	230 В~	Выпрямители	Flatpack2, до 24 модулей
ВЫХОД		Высота стойки питания	6U
Выходное напряжение	24 В=	Контроллер	Smartpack2
Максимальная мощность	48 кВт		
Диапазон мощности	4–48 кВт		