

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ · DATASHEET RU

Система электропитания Eltek Flatpack2 48V/24kW

24 кВт

МАКС. МОЩНОСТЬ

48 В=

ВЫХОДНОЕ НАПЯЖЕНИЕ

—

МАКС. ВЫХОДНОЙ ТОК

—

ВЫСОТА



Система электропитания Flatpack2 48V/24kW — модульная ЭПУ постоянного тока 48 В= мощностью до 24 кВт для телекоммуникационных объектов. Включает распределительную секцию высотой 4U со вставными автоматическими выключателями АКБ и выключателями нагрузки на DIN-рейке, управляется контроллером Smartpack2 или Smartpack S.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- 01** Модульная компоновка секций выпрямителей, контроллера, АКБ и нагрузки
- 02** Компактная распределительная система высотой 4U
- 03** Вставные автоматические выключатели АКБ
- 04** Выключатели нагрузки на DIN-рейке: простая настройка и замена на объекте
- 05** Выбор контроллера: Smartpack2 или Smartpack S

ПРИМЕНЕНИЕ Телекоммуникационные объекты / Фиксированные сети связи / Системы с альтернативными источниками

ВХОД

Входное напряжение **230 В~**

ВЫХОД

Выходное напряжение **48 В=**

Максимальная мощность **24 кВт**

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Распределительная система **4U, модульные секции АКБ и нагрузки**

Защита АКБ **вставные автоматические выключатели**

Защита нагрузки **автоматические выключатели на DIN-рейке**

МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ

Контроллер **Smartpack2 или Smartpack S**