

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ · DATASHEET RU

Система электропитания Eltek Flatpack2 Integrated 19" marine

8000 Вт МАКС. МОЩНОСТЬ	до 122,5 В= ВЫХОДНОЕ НАПЯЖЕНИЕ	— МАКС. ВЫХОДНОЙ ТОК	2U ВЫСОТА
----------------------------------	--	--------------------------------	---------------------



Система электропитания Flatpack2 Integrated 19" marine — компактная ЭПУ постоянного тока в 19-дюймовом исполнении для морских и офшорных применений. Стойка питания высотой 2U вмещает 4 выпрямителя Flatpack2 общей мощностью до 8000 Вт, мониторинг и управление выполняет контроллер Smartpack2.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- 01** Компактная 19-дюймовая конструкция с высокой плотностью мощности
- 02** Стойка питания 2U на 4 выпрямительных модуля Flatpack2
- 03** Мощность системы до 8000 Вт
- 04** Широкий диапазон входного напряжения 85–300 В~
- 05** Контроллер Smartpack2 для мониторинга и управления
- 06** Возможность расширения и простое обслуживание

ПРИМЕНЕНИЕ Морские применения / Офшорные объекты / Объекты с ограниченным пространством

ВХОД		СОСТАВ СИСТЕМЫ	
Входное напряжение	85–300 В~	Конструктив	19"
ВЫХОД		Стойка питания	2U, до 4 выпрямителей Flatpack2
Выходное напряжение	до 122,5 В=	Контроллер	Smartpack2
Максимальная мощность	8000 Вт		