

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ · DATASHEET RU

Система электропитания Eltek Flatpack2

Integrated power system

16 кВт

МАКС. МОЩНОСТЬ

24/48 В=

ВЫХОДНОЕ НАПЯЖЕНИЕ

—

МАКС. ВЫХОДНОЙ ТОК

—

ВЫСОТА



Система электропитания Flatpack2 Integrated power system — интегрированная ЭПУ постоянного тока на выпрямителях Flatpack2 с выходным напряжением 24 или 48 В= и мощностью до 16 кВт. Сочетает экономичную конструкцию, высокую плотность мощности и надёжность, обеспечивая высокую готовность электропитания нагрузки.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- 01** Исполнения на выходное напряжение 24 или 48 В=
- 02** Мощность системы до 16 кВт
- 03** Выпрямители Flatpack2
- 04** Экономичная конструкция с высокой плотностью мощности
- 05** Высокая надёжность и готовность электропитания

ВХОД

Входное напряжение 230 В~

ВЫХОД

Выходное напряжение 24 или 48 В=

Максимальная мощность 16 кВт

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Выпрямители Flatpack2