

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ · DATASHEET RU

Корпус Eltek Indoor IFC cabinet

0,7–2,2_м

ВЫСОТА ШКАФА

13–47_U

МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА

14–36,5_{кг}

МАССА ШКАФА

1350_{кг}

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА



Корпус Indoor IFC cabinet — серия шкафов для установки в помещениях с самонесущей конструкцией из оцинкованной стали, рассчитанная на сборку менее чем за 20 минут и поставку в собранном или разобранном виде. Семь исполнений высотой 0,7–2,2 м (13U–47U), шириной 600 мм и глубиной 400 или 600 мм; нагрузка на шкаф до 1350 кг, IP20.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- 01** Малая масса (менее 50 кг), минимум базовых элементов, одинаковые боковые стенки
- 02** Поставка в собранном или разобранном виде (flat-pack), сборка менее 20 минут
- 03** Оцинкованная сталь без окраски или порошковая окраска RAL 9005
- 04** До пяти полок АКБ по 270 кг, нагрузка на шкаф до 1350 кг
- 05** Исполнение 0,7 м для настенного или напольного монтажа
- 06** Сейсмостойкость Zone 4 с дополнительными комплектами

ПРИМЕНЕНИЕ Телекоммуникационные объекты / ЭПУ с резервными АКБ / Объекты с сейсмическими требованиями

КОНСТРУКЦИЯ

Исполнение (Ш × Г): высота; U; масса	факт. Ш 596 мм, Г 407/607 мм без двери (+28 мм); масса без двери и опций
Шкаф 0,7 м (600 × 400 мм)	714 мм; 13U настенный / 14U напольный; 14 кг
Шкаф 1,0 м (600 × 400 мм)	1025 мм; 21U; 19 кг
Шкаф 1,2 м (600 × 600 мм)	1203 мм; 25U; 25 кг
Шкаф 1,5 м (600 × 600 мм)	1465 мм; 31U; 28 кг
Шкаф 1,8 м (600 × 400 / 600 × 600 мм)	1780 мм; 38U; 24,5 / 31,5 кг
Шкаф 2,0 м (600 × 400 / 600 × 600 мм)	1960 мм; 43U; 25,5 / 34 кг
Шкаф 2,2 м (600 × 600 мм)	2180 мм; 47U; 36,5 кг
Каркас	самонесущий, оцинкованная сталь 0,7 мм
Покрытие	без окраски (оцинковка) или порошковое, чёрный RAL 9005
Монтажная ширина	23"; 19" — с переходными рейками 23/19" (опция)
Допустимая нагрузка	до 1350 кг на шкаф; до 5 полок АКБ по 270 кг
Выбивные отверстия в крыше	5 × PG21, 5 × PG28
Заземление	2 точки M6
Комплектация	регулируемые ножки; отсек в основании: проушины, кронштейны крепления к стене

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дверь (опция)	вентилируемая, навеска слева или справа, 2 замка, открывание на 150°
Фронтальные крышки (опция)	съёмная крышка отсека АКБ; вентиляруемые и глухие панели
Прочие опции	рейки 23/19", полка для оборудования, полки АКБ, сейсмокомплект
Поставка	в собранном или разобранном виде (flat-pack); сборка менее 20 минут

СТАНДАРТЫ

Безопасность	IEC 60950-1:2005, EN 60950-1:2006+A11:2009
Транспортирование	ETSI EN 300 019-2
Степень защиты	IP20 (с установленными панелями)
Сейсмостойкость	Zone 4 (с дополнительными комплектами)

Запросить КП: +7 (495) 255-14-45 · ask@eltek-rus.ru

Подготовлено на основе документации производителя (Eltek Doc 900241.DS3 rev6). Производитель вправе изменять характеристики без уведомления.

ООО "Глобинтех"
117545, Москва, ул. Дорожная, 3к11 · eltek-rus.ru

Ред. 10.2026