

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ · DATASHEET RU

Корпус Eltek Indoor OFC cabinet

1300/1913 мм

ВЫСОТА ШКАФА

600 × 600 мм

ШИРИНА × ГЛУБИНА

18 / 26 кг

МАССА

268 кг

НАГРУЗКА НА ПОЛКУ АКБ



Корпус Indoor OFC cabinet — открытый каркасный шкаф для телекоммуникационных объектов в помещениях, поставляемый в разобранном виде с силовым блоком ЭПУ или без него. Исполнения высотой 1300 и 1913 мм, масса 18 и 26 кг, сборка менее чем за 15 минут; открытая конструкция обеспечивает свободный поток воздуха для охлаждения АКБ.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- 01** Открытая каркасная конструкция: свободный поток воздуха и удобная установка АКБ
- 02** Поставка в разобранном виде, перенос на объект вручную
- 03** Сборка менее чем за 15 минут
- 04** 2 или 3 полки АКБ по 8U и 8U пространства 23" для оборудования заказчика
- 05** Поставка с силовым блоком Flatpack S или Flatpack2 как готовая система

ПРИМЕНЕНИЕ Телекоммуникационные объекты / Размещение АКБ резервного питания / ЭПУ Flatpack S и Flatpack2

КОНСТРУКЦИЯ

Габариты (Ш × В × Г)	600 × 1300 × 600 мм (1,3 м); 600 × 1913 × 600 мм (1,9 м)
Масса	18 кг (1,3 м) / 26 кг (1,9 м); с кронштейном и адаптером, без силового блока
Материал	оцинкованная сталь
Тип	открытая рама из двух стоек-лестниц на опорных кронштейнах
Время сборки	менее 15 минут

АККУМУЛЯТОРЫ

Полки АКБ (с кронштейном поддержки)	2 × 8U (1,3 м) / 3 × 8U (1,9 м)
Статическая нагрузка	268 кг на полку АКБ
Охлаждение АКБ	свободный поток воздуха через открытую раму

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Место для оборудования заказчика	1 × 8U 23" (с адаптером 23/19" для стороннего оборудования)
Совместимая ЭПУ	Flatpack S (1,3 м) / Flatpack2 (1,9 м)
Опции	кронштейн АКБ (0,6 кг), адаптер 8U 23/19" (0,7 кг), силовой блок ЭПУ
Поставка	вертикально на паллете, по 9 шкафов; с силовым блоком — через Eltek Creator