

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ · DATASHEET RU

Корпус Eltek Outdoor Type 2

12 / 19_U ПОЛЕЗНАЯ ВЫСОТА 19"	IP55 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	520–700_{Вт} МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ	20 / 24_{кг} МАССА БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ
---	-------------------------------	--	---



Корпус Outdoor Type 2 — уличный шкаф с алюминиевой обшивкой для ЭПУ, аккумуляторных батарей и телекоммуникационного или промышленного оборудования. Исполнения 15U и 22U с полезным 19-дюймовым пространством 12U или 19U, охлаждение вентилятором с фильтром или кондиционером на двери; IP55, NEMA 3R, UL 50, монтаж на пол, стену или опору.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- 01** Обшивка из алюминия 1,5 мм, каркас из оцинкованной стали, окраска RAL 7035
- 02** 19-дюймовое пространство 12U или 19U для ЭПУ, оборудования и АКБ
- 03** Охлаждение на двери: вентилятор с фильтром или кондиционер 230 В~ / 48 В=
- 04** Секция 3U для распределения переменного тока на DIN-рейке
- 05** Установка на пол, на стену или на опору; опциональная теплоизоляция
- 06** Контроль засорения фильтра, простая замена фильтра и обслуживание

ПРИМЕНЕНИЕ Сети радиодоступа 2G/3G/4G/LTE/WiMax / Оптические сети / Кабельное ТВ / DSL / SCADA / Железная дорога и метро / Распределение электроэнергии

КОНСТРУКЦИЯ

Исполнения; полезная высота 19"	15U: 12U (533 мм); 22U: 19U (844 мм)
Габариты без охлаждения (Ш × В × Г)	586 × 743 × 543 мм (15U); 586 × 1047,5 × 543 мм (22U)
Масса нетто без охлаждения	20 кг (15U) / 24 кг (22U)
Обшивка / каркас	алюминий 1,5 мм / оцинкованная сталь
Покрытие	полиэфирная порошковая краска, светло-серый RAL 7035
Монтажные рейки	19", стандарт EIA, отверстия под закладные гайки
Секция распределения переменного тока	3U, DIN-рейка
Дверь	двухточечное запираение (опц. евроцилиндр), уплотнитель UL, фиксатор 120°
Установка	на пол, на стену или на опору Ø 60–115 мм; кронштейны до 200 кг
Ввод кабелей	снизу, 1 × вырез FL21; другие варианты по запросу
Полки АКБ 19"	место 448,5 × 398 мм (Ш × Г), нагрузка до 150 кг, масса полки 2,1 кг
Шина заземления	4 × М6 на 19" рейках, слева и справа
Опции	цоколь 152 мм, обогреватель 500 Вт, закрытая чистая теплоизоляция

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Вентилятор с фильтром (ΔТ = 10 °С)	700 Вт; 48 В=, 76 Вт, IP44; фильтр F5 (EN 779); +53 мм, +8,4 кг
Кондиционер 230 В~ (при 35/35 °С)	570 Вт (50 Гц) / 645 Вт (60 Гц); обогрев 500 Вт; +263 мм, +28,4 кг
Кондиционер 48 В=, 46–56 В= (при 35/35 °С)	520 Вт; обогрев 500 Вт; +212 мм, +23 кг
Контроль фильтра	обнаружение засорения фильтра

СТАНДАРТЫ

Корпус	UL 50, NEMA 3R
Степень защиты	IP55 (EN 60529)
Электробезопасность	IEC 60950, UL 60950, CAN CSA-C22.2 No. 60950-1-03 (по оборудованию)
ЭМС	ETSI EN 300 386 V1.3.1, EN 61000-6-3, EN 61000-6-2
Климатические условия	ETS 300 019

Запросить КП: +7 (495) 255-14-45 · ask@eltek-rus.ru

Подготовлено на основе документации производителя (Eltek Doc 234747.DS3 rev10). Производитель вправе изменять характеристики без уведомления.

ООО "Глобинтех"

117545, Москва, ул. Дорожная, 3к11 · eltek-rus.ru

Ред. 10.2026